

PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	CALFÉRTIL MAX (FARELADA)
Utilização	Nutrição via solo para a agricultura
Nome da empresa	Votorantim Cimentos Brasil S.A.
Endereço	Rodovia PR092, 1303
Telefone para contato	(16) 3019 8110 / 0800 00 84837
E-mail	vendas@viteragro.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura	Irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares/irritação ocular - Categoria 1 Sensibilização à pele - Categoria 1B Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado	Norma ABNT NBR 14725 Parte 4:2012 Versão 19.11.2014 Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Principais perigos à saúde humana	Inalação: exposição à poeira pode causar irritação das vias respiratórias. O efeito depende do grau de exposição. Exposição repetida e prolongada pode causar tensão no tórax, tosse, danos ao pulmão. Pele: a pasta apresenta um pH elevado podendo irritar a pele em caso de contato prolongado. O contato repetitivo com o pó pode causar eczema. Olhos: pode ocorrer irritação, queimadura e danos na córnea. Exposição a longo prazo pode causar queimadura química ou ulceração dos olhos. Ingestão: pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago. A ingestão de grande quantidade pode causar problemas intestinais e possível formação de agregado sólido no estômago e intestino.
Principais riscos ambientais	Não apresenta risco ao meio ambiente.

1 de 8





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

Palavra de advertência Atenção

Pictograma





Frases de perigo H 315 Provoca irritação à pele.

H 318 Provoca irritação ocular grave.

H 317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H 335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de precaução Evite inalar as poeiras.

Lave cuidadosamente as mãos ou locais do corpo que entraram em

contato com o material, após o manuseio.

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Não possui

tratamento específico.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular

persista consulte um médico.

Classificação de perigo do Perigos à saúde: 3

produto químico

Inflamabilidade: 0

Reatividade: 0

Riscos específicos: reage com água

Sistema de classificação

utilização

National Fire Protection Association: NFPA 704


2 de 8





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

Diagrama de Hommel:



3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

Mistura

Nome Químico	CAS Number	Faixa de Concentração (%)
Óxido de magnésio	1309-48-4	20 - 35
Óxido de cálcio	1305-78-8	25 - 50

Informação de VOC (compostos orgânicos voláteis): o total de teor de VOC (g/l) de produto sob forma utilizada é de 0,00~g/l

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Prevenção **Ação** Trabalhar em ambiente ventilado, de Inalação Remova a pessoa para local fresco e preferência com uso de máscaras arejado. ou sob outro tipo de exaustão. Caso Procure assistência médica. haja possibilidade de concentrações inaceitáveis de poeira no ar e não seja possível a utilização de proteção coletiva eficiente, deve ser elaborado um programa de proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa nº1, de 11/04/1994 do MT.





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

Pele	Evitar contato com a pele. Usar roupas e luvas resistentes à abrasão e materiais alcalinos. Utilizar calçado de segurança. Não usar cremes no lugar de luvas.	Lavar imediatamente com bastante água corrente e sabão, por pelo menos 15 minutos. Remover toda a roupa contaminada, para evitar contato com a pele. Procurar assistência médica.
Olhos	Usar óculos de proteção. Não devem ser utilizadas lentes de contato.	Lavar imediatamente com bastante água, por pelo menos 15 minutos. Assegurar que as pálpebras estejam abertas e que os olhos se movam por todas as direções. Procurar o médico.
Ingestão	Não fumar, beber ou comer no ambiente de trabalho. Lavar as mãos antes das refeições. Evitar todas as práticas de trabalho que possam permitir o contato com a boca.	NÃO PROVOCAR VÔMITO. Fornecer bastante água ou leite. Procurar assistência médica.
Meio Ambiente	Evitar descarte da argamassa no esgoto e nas águas de superfície (rios, córregos e lagos).	
Notas para o médico		Não há antídoto específico. O tratamento deve ser dirigido para controle dos sintomas e das condições clínicas.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Produto não é inflamável.
Perigos específicos da mistura	O produto não é combustível nem explosivo e não facilitará ou contribuirá para a combustão de outros materiais.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Usar equipamento de proteção individual apropriado.





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: usar equipamento de proteção como descrito na seção 8 e seguir os conselhos de acordo com a seção 7.

Para pessoal do serviço de emergência: não são necessários procedimentos de emergência. No entanto será necessária máscara de proteção respiratória em caso de emissão de níveis elevados de poeiras.

Precauções ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Em caso de derramamento, comunicar a autoridade competente.

Métodos e materiais para contenção e limpeza

Limpar todo o derramamento deste material para evitar levantamento de poeira e coletar em recipientes apropriados. Após endurecido pode ser eliminado como material inerte.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

seguro

Condições de armazenamento

Precauções para manuseio

Manusear com cuidado. Evitar contato direto com a pele. Evitar geração de poeira.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade Estocar em locais secos, protegidos de umidade e água, e produtos químicos que possam provocar reações perigosas. Manter os recipientes bem fechados e protegidos de danos.

Os pallets devem ficar preferencialmente a 30 cm do piso e das paredes

Métodos e materiais para contenção e limpeza

Limpar todo o derramamento deste material para evitar levantamento de poeira e coletar em recipientes apropriados. Após endurecido pode ser eliminado como material inerte.

Materiais para embalagens

Plástico ou papel

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

5 de 8





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

Parâmetros de controle	Valores limites de exposição 15mg/m3, concentração média de oito horas. Utilizar exaustores para manter o nível de poeira abaixo dos limites de exposição em locais de trabalho com ventilação fraca.
Medidas de controle de engenharia	Promova ventilação mecânica ou sistema de exaustão direta para o meio exterior. É recomendado disponibilizar chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de controle e engenharia são mais efetivas na redução da exposição ao produto.
Medidas de proteção pessoal	Proteção respiratória: recomenda-se usar máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras. Proteção para os olhos: usar óculos de proteção para prevenir contato com os olhos. Não é recomendado usar lentes de contato ao manusear este produto em condições com alta concentração de poeira. Proteção para a pele: usar luvas impermeáveis, botas e roupa protetora para evitar contato com a pele. Perigos térmicos: não aplicável.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Sólido, pó-granulado médio, sem cheiro.
Odor e limite de odor	Característico de cal
рН	12,4 a 25°C (solução saturada)
Ponto de fusão	Decompõe > 580°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não aplicável
Ponto de fulgor	Não aplicável
Solubilidade	0,185 g/L a 0°C; 0,071 g/L a 100°C
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido/gás)	Não disponível
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade de vapor	Não disponível
Densidade relativa	Não disponível

6 de 8





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

Coeficiente de partição n. octanol/água

Não disponível

agua

Temperatura de autoignição Não disponível

Temperatura de decomposição Não disponível

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Quando misturado com água, forma uma massa estável que, após endurecida, não reage em ambientes normais.
Estabilidade química	Produto estável.
Possibilidade de reações perigosas	Nenhuma.
Condições a serem evitadas	Umidade durante estocagem.
Materiais incompatíveis	Água, ácidos, metais de alumínio, fósforo formando fosfina que pega fogo em contato com ar.
Produtos perigosos da decomposição	Nenhum. Absorve o CO2 do ar formando CaCO3 ou água

formando Ca(OH)2.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Ver seção 2 e 4.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Produto não perigoso para a vida aquática.
Persistência e degradabilidade	Nenhum.
Potencial bioacumulativo	Baixo potencial, considerado rapidamente degradável.
Mobilidade no solo	Nenhuma.
Outros efeitos adversos	Provoca a elevação da alcalinidade dos cursos de água e do solo.





PRODUTO: CALFÉRTIL MAX (FARELADA)

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

	Métodos Recomendados para a destinação final
Produto	Umedecer o produto, antes de eliminá-lo. Após o endurecimento pode ser eliminado como resíduo perigoso. Dispor em aterro industrial ou incinerador. Caso haja regulamentação específica na região deve-se utilizá-la.
Restos de produto	Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente.
Embalagens usadas	O descarte ambientalmente adequado para a embalagem de big bag é de responsabilidade do adquirente do produto, devendo observar a legislação ambiental e a Política Nacional de Resíduos Sólidos

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O produto não é considerado produto químico perigoso, portanto não se aplicam códigos e classificações para transporte terrestre, fluvial, marítimo ou aéreo.

15 - REGULAMENTAÇÕES

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações contidas nesta FISPQ foram baseadas no estado atual de nossos conhecimentos, pesquisas e compilações de fontes idôneas, embora confiáveis não constituem em informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, o seu colaborador, e cliente para sua proteção individual, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Os dados constantes dessa FISPQ referem-se a um produto especifico (CALFÉRTIL MAX - FARELADA) e podem não ser válidas no caso em que for utilizado em combinação com outros produtos ou manuseado de forma incorreta.

Nos locais onde há existência de agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos) deverá ser elaborado e implementado o PPRA para monitoramento e controle da exposição dos trabalhadores.

8 de 8

