

ÓxidosCa e Mg

Vitalidade
do início ao fim.

DESCRIÇÃO

ÓxidosCa e Mg é um fertilizante de solo que pode ser utilizado como corretivo de solo.

CLASSIFICAÇÃO

Fertilizante mineral simples.

COMPOSIÇÃO

Óxido de cálcio e óxido de magnésio.

Produto	Fábrica	Óxidos			Análise elementar		Poder de Neutralização	
		CaO (%)	MgO (%)	Soma de Óxidos	Ca (%)	Mg (%)	PN	PRNT
ÓxidosCa e Mg - Dolomítica	Itapeva	45	28	-	32	17	150	-

INDICAÇÃO

ÓxidosCa e Mg é um fertilizante com altos teores de óxidos de cálcio e magnésio, projetado para a aplicação no solo. Este produto é indicado para fornecer nutrição às culturas por meio de dois macronutrientes essenciais: cálcio e magnésio. Sua utilização de melhora a eficiência do uso desses nutrientes ao longo do perfil do solo, tornando-os mais acessíveis para as plantas, o que resulta em um crescimento mais saudável e produtivo das culturas.

VANTAGENS

Os ÓxidosCa e Mg renovam em dias seu solo, com imediata disponibilidade de alto teor de Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), no prazo que sua plantação demanda.

Para atingir o potencial máximo, seu solo pede resultado acelerado.

APLICAÇÃO

Dosagem:

De posse da análise de solo, consultar um Engenheiro Agrônomo para efetuar o cálculo da dosagem a ser utilizada.

Equipamentos:

- Aplicador com rosca sem fim, tipo cocho (ideal);
- Adubadoras de perfil.

Rendimento:

- O rendimento irá variar de acordo com a acidez do solo e tipo de cultura.
- A dosagem será determinada por análise laboratorial do solo.

Cuidados:

- Utilizar equipamentos de proteção individual, como óculos e luvas de borracha, etc.
- Armazenar em local seco, coberto e fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento da pele, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica. Em caso de ingestão, tomar água ou leite quente em abundância e procurar orientação médica. Não provocar vômito.

ARMAZENAGEM

Os bags devem ser armazenados sobre estrados, distantes, no mínimo, 30 cm das paredes, em local coberto, seco e arejado. As pilhas deverão ter, no máximo, 1 bag de altura. Sempre proteger o produto da umidade armazenando em barracão coberto ou cobrindo com lonas plásticas para evitar contato com chuva. Em contato com a água o produto poderá se hidratar, perdendo suas características físicas e dificultando a aplicação.

VALIDADE

Validade do produto: 180 dias, se mantidas as condições de armazenamento (validade nacional conforme legislação vigente).

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Impróprio para alimentação humana e animal;
- Uso exclusivo como corretivo de acidez de solo e fonte de cálcio e magnésio;
- Dosagem e aplicação: seguir orientação do engenheiro agrônomo;
- Estocagem: conservar em local seco e ventilado, sem contato com o solo ou outros produtos;
- Produto em contato com a pele pode causar queimaduras;
- Durante o manuseio, utilizar: óculos, luvas, máscara, calça comprida, camisa de manga longa, calçado fechado e chapéu.

APRESENTAÇÃO

Big Bags.

TRANSPORTE E SEGURANÇA

Transporte

Os ÓxidosCa e Mg não estão enquadrados na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT n 420 de 12/02/2004).

Manuseio

Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.

DÚVIDAS E DEMAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 0800 701 9898

E-mail:

vendas@viteragro.com.br

Site: viteragro.com.br

FICHA TÉCNICA FOI ATUALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2026